



OFPPT

www.ofppt.info

مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail

Direction Recherche et Ingénierie de la Formation

Examen de Fin de Formation _ CDJ _ CDS

Session Juillet 2015

Filière : Techniques des Réseaux Informatiques

Epreuve : Pratique V1/1

Barème : 80 points

Niveau : Technicien Spécialisé

Durée : 4h30

Remarques importantes :

Dossier 1 :

Toutes les questions doivent être réalisées par un Simulateur (Packet Tracer ou autre) et rédigées (ou copiées) au fur et à mesure dans un document de traitement de texte : Ds1Var11.doc

Dossier 2 :

Toutes les questions doivent être réalisées par un Simulateur (Packet Tracer ou autre) et rédigées (ou copiées) au fur et à mesure dans un document de traitement de texte : Ds2Var11.doc

Dossier 3 :

La commande script permet d'enregistrer toute l'activité du Shell dans un fichier. Pour terminer l'enregistrement, il suffit de taper Ctrl+d ou exit. Donc, vous allez enregistrer tout votre travail dans un fichier script nommé

Ds3Var11.txt .

Vous devez également fournir les fichiers de configuration des services demandés :

Chaque stagiaire doit rendre un Dossier de travail contenant les maquettes des topologies réseaux réalisées avec Packet tracer (ou autre), et les documents Ds1Var11.doc (ou .txt) et Ds2Var11.doc et Ds3Var11.txt ainsi que les fichiers de configuration :

- Fichier de configuration du nom d'hôte de la machine.
- Fichier de configuration de l'interface réseau.
- Fichier de configuration de BIND.
- Fichiers de zones directe et inversée.
- Fichier de configuration de NFS.

Présentation de la société

« TARFIH » est une société de conception et de fabrication des jeux en plastiques pour enfants, elle compte actuellement 250 employés répartis entre trois sites géographiques : le siège et une unité de production à Tanger, une deuxième unité de production à Casa, et une troisième à Marrakech.

« TARFIH » capitalise une expérience de plus de 10 ans et commence à en profiter grâce à son service d'ingénierie mais aussi à ses processus de fabrication certifiés respectant l'environnement et les normes internationales en matière des jeux destinés aux enfants.

Le site de Tanger regroupe les services fonctionnels suivants : la direction, l'ingénierie, le marketing et la comptabilité.

Dossier 1 :

Topologie et adressage

Le réseau de la société est décrit en annexe 1.

Le réseau 172.30.0.0 /22 est utilisé pour l'adressage, utiliser le découpage VLSM pour compléter le tableau suivant :

1. Tracer le tableau suivant sur votre document et compléter le :
(les VLANs seront créés par la suite)

Réseau	Hôtes membres	Nombre d'hôtes	Adresse réseau	Préfixe réseau
VLAN ingénierie	PC1	30	172.30.0.64	/27
VLAN direction	PC2	13	172.30.0.128	/28
VLAN marketing	PC3	22	172.30.0.96	/27
VLAN comptabilité	PC4	7	172.30.0.144	/28
Unité de production Tanger	PC5	46	172.30.0.0	/26
VLAN de gestion	Sw-Serv	4	172.30.0.176	/29
VLAN de Serveurs	SERVER1 SERVER2 SERVER3 SERVER4	4	172.30.0.160	/29
Liaison Tanger – Casa	****	2	172.30.0.120	/28 +
Liaison Tanger – Marrakech	****	2	172.30.0.180	/28 +
Liaison Casa - Marrakech	****	2	172.30.0.184	/28
Liaison Tanger - FAI	****	2	41.165.147.160	/30
Unité de production Marrakech	PC7	70	172.30.2.0	/24
Unité de production Casa	PC6	70	172.30.3.0	/24 +

2. Créer la topologie sous le simulateur et configurer les interfaces du routeur et les ordinateurs selon le tableau d'adressage établi.

NB : Attribuer aux interfaces des routeurs les premières adresses IP.

Commutation :

- 24/75
- 11.5
- 25/40
- 4
3. Configurer les ports fa0/1 à fa0/4 des commutateurs du siège en mode agrégé avec le vlan 111 comme vlan natif. ✓

Pour simplifier la gestion des VLANs sur l'ensemble des commutateurs, l'administrateur utilise le protocole VTP.

4. Configurer Sw1 comme serveur VTP avec les paramètres suivants :

- Nom de domaine VTP : domvtpj1-v1 ✓
- Mot de passe VTP : passevtpj1-v1

5. Créer les VLANs suivants sur Sw1 :

Id de VLAN	Nom du VLAN	Hôtes membres
15	ingenierie	PC1
25	direction	PC2
35	marketing	PC3
45	comptabilite	PC4
55	serveurs	SERVER1, SERVER2, SERVER3, SERVER4
111	gestion	****

6. Configurer Sw2 et Sw3 comme clients VTP.
7. Configurer Sw-Serv comme serveur VTP.
8. Configurer les ports de Sw2 et Sw3 comme suit :

range

Plage des ports	Mode de configuration	VLAN d'accès
Fa0/5 – Fa0/14	Access	ingenierie 15 PC1
Fa0/15 – Fa0/19	Access	marketing 35 PC3
Fa0/20 – Fa0/22	Access	direction 25 PC2
Fa0/23 – Fa0/24	Access	comptabilite 45 PC4

9. Sur Sw-Serv, affecter les ports fa0/5 à fa0/9 au VLAN Serveurs et désactiver les ports restants.

10. Configurer le commutateur Sw-Serv pour un accès SSH en respectant ce qui suit :

- Nom d'hôte : Sw-Serv
 - Nom de domaine : tarfih.local
 - Protocole de transport autorisé : ssh
 - Version SSH : 2
 - Longueur de clé RSA : 1024
 - Accès par nom d'utilisateur : effuser11 et mot de passe effpasse11
- service bind
restart

Routage :

11. Configurer le nom d'hôte pour tous les routeurs.
12. Configurer sur le routeur de Tanger ce qui suit :
- Le mot de passe console : c0ns0le
 - Le mot de passe enable sécurisé : \$ecret
 - Désactiver la résolution de nom.
 - La bannière de connexion : « Accès autorisé uniquement ».
13. Configurer le routage inter-vlan entre les VLANs direction, ingénierie, marketing, comptabilité et serveurs.
14. Configurer les liaisons entre routeur avec les bandes passantes suivantes :
- | Liaison | Bande passante |
|----------------------------|----------------|
| Liaison Tanger – Casa | 512 kbps |
| Liaison Tanger – Marrakech | 256 kbps |
| Liaison Casa - Marrakech | 128 kbps |
15. Activer le protocole PPP sur la liaison Tanger --- Casa.
16. Activer l'authentification CHAP (utiliser le mot de passe : ch@p@ss).
17. Configurer le routage dynamique par EIGRP entre les trois routeurs en utilisant l'ID de processus 1.
18. Désactiver l'envoi de mises à jour sur les interfaces Ethernet.
19. Configurer la traduction NAT sur le routeur Tanger pour permettre aux hôtes sur Internet d'accéder au serveur SERVER2 (dont l'adresse IP privée est : 172.30.0.171). L'adresse publique du serveur est 41.165.147.165.
20. Configurer la traduction NAT avec surcharge pour permettre aux hôtes des VLANs uniquement d'accéder à Internet.

Sécurité :

21. Configurer et appliquer une ACL qui permet la communication pour les VLANs direction, ingénierie, marketing et comptabilité vers Internet selon ce qui suit :
- L'accès DNS est autorisé.
 - L'accès aux services Web à base de http et https est autorisé.
 - Tout autre type d'accès est refusé.
22. Configurer et appliquer une autre ACL qui autorise l'accès aux sous-réseau des serveurs selon ce qui suit :
- L'accès DNS est autorisé pour tout le monde.
 - L'accès aux services Web à base de http est autorisé pour tout le monde.
 - L'accès aux services Web à base de https est autorisé pour l'unité de production de Casa.
 - L'accès aux services ftp est autorisé pour l'unité de production Marrakech.
 - Les ping et tracer (tracert) sur les serveurs sont autorisés pour tout le monde.
 - Tout autre type d'accès est refusé.

Dossier 2

IPv6 :

Vous avez établi une petite topologie (annexe 2) sous le simulateur pour consolider vos études sur IPv6.

1. Créer la topologie correspondante. ✓
2. Activer le routage IPv6 sur le routeur. ✓
3. Configurer les équipements (tableau d'adressage IPv6 en annexe 2) :
4. Tester la connectivité depuis l'hôte PC_A vers PC_B et copier la commande et les résultats sur votre document.

Dossier 3 :

La société désire déployer les services DNS et NFS sur le serveur SERVER1.


1. Utiliser le fichier pour configurer le nom d'hôte du serveur.
2. Configurer le fichier de l'interface réseau du serveur pour un adressage statique :
 - Adresse IP : 172.30.0.170 /29
 - Passerelle : 172.30.0.169
 - DNS : 172.30.0.170

3. Démarrer le service réseau.
4. Installer le service BIND sur le serveur.
5. Configurer une zone principale répondant à ce qui suit :
 - Nom de la zone : tarfih.local
 - Autoriser le transfert vers : 172.30.0.171
 - Autorise la mise à jour dynamique par : 172.30.0.172
 - Permettre la notification.


Le serveur SERVER-4 joue les rôles de :

- Serveur de messagerie.
 - Serveur d'annuaire LDAP.
 - Il doit être accessible par l'adresse : mail1.tarfih.local
6. Créer dans le fichier de zones tous les enregistrements de ressources nécessaires.
 7. Créer une zone de recherche inversée pour le réseau selon ce qui suit :
 - Le réseau IP est : 172.30.0.0 /16
 - Autoriser le transfert vers : 172.30.0.171
 - Autorise la mise à jour dynamique par : 172.30.0.172
 - Permettre la notification.
 8. Créer dans le fichier de zones de recherche inversée les enregistrements nécessaires.
 9. Démarrer le service DNS.
 10. Installer le service NFS.
 11. Créer le dossier « /templates » et partager le pour un accès NFS selon ce qui suit :
 - Les hôtes du sous-réseau du VLAN « ingenierie » ont un accès en lecture/écriture.
 - L'accès pour les hôtes du sous-réseau du VLAN « marketing » et « direction » doit se faire en lecture seule.
 12. Démarrer le service NFS.

Annexe 1 : Topologie du réseau de la société « TARFIH »



Annexe 2 : topologie IPv6



unicast-multig

dhcp statique

Tableau d'adressage IPv6 :

Equipement	Interface	Adresse IPv6 / préfixe	Passerelle
R_IPv6	Gi 0/0	2001:BAC:FACE:A::1 /64	*****
		FE80::1	*****
	Gi 0/1	2001:BAC:FACE:B::1 /64	*****
		FE80::1	*****
PC_A	Carte réseau	2001:BAC:FACE:A::1A /64	FE80::1
		Adresse Générée à l'aide de EUI-64	
PC_B	Carte réseau	2001:BAC:FACE:B::1B /64	FE80::1
		Adresse Générée à l'aide de EUI-64	

Statique

Barème de notation :

Dossier 1 :

Topologie et adressage :

Q1	Q2
4	6

Commutation :

Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
2	1	2	1	1	2	1	3

Routage :

Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20
1	2	2	2	1	2	3	2	2	3

Sécurité :

Q21	Q22
2	3

Dossier 2 :

Q1	Q2	Q3	Q4
1	1	4	2

Dossier 3 :

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
1	2	1	1	4	2	4	2	1	1	4	1